

Nitchi rateltakel



NITCHI rateltakel, het ideale stuk gereedschap voor alle sjourwerkzaamheden!

Of u nu de kleinste telg van 250 kg neemt of de 6,3-tons krachtpatser, alle rateltakels vallen op door hun geringe gewicht en de korte bouwhoogte.

Makkelijk te bedienen o.a. door de bescheiden trekkracht bij vollast.

Door de vrijloop kan de lastketting gemakkelijk en snel op de gewenste lengte worden gebracht.

De rem zal onmiddellijk in werking treden als de lading en/ of de situatie dat vereisen. Het remsysteem werkt automatisch, zelfs indien de takel in vrijloop plotseling belast zou worden.

Model RB-5

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Standaard hijshoogte (m)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Trekkracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg)	Meerprijs € p.m. HH	Prijs per stuk € incl. 1,5 m hh
RB5-0250-010	250	1,0	4 x 1	235	32	1,9	12,00	199,00
RB5-0500-015	500	1,5	4 x 1	265	41	3,5	12,00	227,00
RB5-0800-015	800	1,5	5,6 x 1	290	21	5,5	12,00	278,00
RB5-1600-015	1.600	1,5	7,1 x 1	330	26	9,6	13,90	416,00
RB5-3200-015	3.200	1,5	9 x 1	430	33	16,3	19,70	527,00
RB5-6300-015	6.300	1,5	9 x 2	580	34	30,5	39,40	850,00

Model RB-5 inclusief overbelastingsbeveiliging



Dezelfde rateltakel, als hierboven met als extra een overlastbeveiliging door middel van een slipkoppeling

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Standaard hijshoogte (m)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Trekkracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg)	Meerprijs € p.m. HH	Prijs per stuk € incl. 1,5 m hh
RB5-0500-015-L	500	1,5	4 x 1	265	41	3,5	12,00	312,00
RB5-0800-015-L	800	1,5	5,6 x 1	290	21	5,5	12,00	363,00
RB5-1600-015-L	1.600	1,5	7,1 x 1	330	26	9,6	13,90	530,00
RB5-3200-015-L	3.200	1,5	9 x 1	430	33	16,3	19,70	658,00
RB5-6300-015-L	6.300	1,5	9 x 2	580	34	30,5	39,40	981,00

Model RB-5 - scheepswerf takel



Deze Nitchi rateltakel is hetzelfde als de gewone RB-5, maar is uitgerust met speciale haken en is daardoor uiterst geschikt voor gebruik op scheepswerven.

Deze uitvoering mag alleen gebruikt worden voor sjordoeleinden. Dus niet om mee te hijsen.

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Standaard hijshoogte (m)	Ketting Ø (mm) x aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Trekkracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg)	Meerprijs € p.m. HH	Prijs per stuk € stand. hh
RB5-1600-015-S	1.600	1,5	7,1 x 1	330	26	9,6	13,90	451,00
RB5-3200-015-S	3.200	1,5	9 x 1	430	33	16,3	19,70	568,00

CM Alulift rateltakel



- Compact, laag gewicht en gesloten huis
- Aluminium uitvoering
- Lage benodigde trekkracht o.a. door het gebruik van naaldlagers
- Vrijloop
- Speciale kettinggeleiding
- Lange levensduur

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Standaard hijshoogte (m)	Ketting Ø (mm) x steek	Aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Trekkracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg)	Meerprijs € p.m. HH	Prijs per stuk € incl. 1,5 m hh
RTA-0750-015	750	1,5	6,3 x 19,1	1	315	16	6,4	12,50	378,00
RTA-1000-015	1.000	1,5	6,3 x 19,1	1	325	22	6,6	12,50	419,00
RTA-1500-015	1.500	1,5	7,1 x 21,2	1	380	18	10	13,90	518,00
RTA-3000-015	3.000	1,5	10 x 30,3	1	455	28	18	20,40	687,00

CM aluminium rateltakel



De CM rateltakel is licht, compact en veilig. Voor alles wat gespannen, getrokken of versleept moet worden. In elke stand te gebruiken.

De rateltakels worden gemaakt van een lichte, sterke aluminium legering. De takel is dankzij de legering uitstekend tegen corrosie bestand.

De speciale kettinggeleider zorgt voor een goed inlopen onder elke omstandigheid. Dankzij het exclusieve remsysteem kunt u de last zonder schokken of stoten ophijzen of laten zakken.

Als optie leverbaar:

- Een veiligheidshefboom: deze waarschuwt bij overbelasting d.m.v. het doorknikken van de hefboom.
- Een ingebouwde slipkoppeling.
- Een kortere bedieningshandle.

Levenslange garantie, informeer naar de voorwaarden.

Model B, serie 640

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Standaard hijshoogte (m)	Ketting Ø (mm) x steek	Aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Trekkraft bij vollast (kg)	Gewicht (kg)	Meerprijs € p.m. HH	Prijs per stuk € incl. 1,5m HH
RTB-0750-015	750	1,5	6,3 x 19,1	1	273	26	7	12,50	326,00
RTB-1500-015	1.500	1,5	7,9 x 21,6	1	362	38	12	18,30	479,00
RTB-3000-015	3.000	1,5	7,9 x 21,6	2	430	43	17	36,60	676,00
RTB-6000-015	6.000	1,5	7,9 x 21,6	4	543	44	33	73,20	1.045,00

CM Allstar rateltakel



De ideale takel voor constructie en industriële toepassingen.

- korte handle
- minimale benodigde trekkraft
- hoge levensduur
- laag gewicht
- vrijloop systeem
- hoge veiligheid door dubbele rempal en twee kettinggeleiders

CM Allstar

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Standaard hijshoogte (m)	Ketting Ø (mm) x steek	Aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Trekkraft bij vollast (kg)	Gewicht (kg)	Meerprijs € p.m. HH	Prijs per stuk € incl. 1,5m HH
CMAS-0750-015	750	1,5	6 x 18	1	321	14	7	12,50	133,00
CMAS-1500-015	1.500	1,5	8 x 24	1	360	22	11	14,50	162,00
CMAS-3000-015	3.000	1,5	10 x 30	1	475	34	21	20,40	266,00

CM mini rateltakel



- Sterke stalen behuizing
- Bedieningshandle met rubber bekleed
- Vrijloop
- Ergonomische handgreep als eindstop
- Lage trekkraft
- Laag gewicht

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Ketting Ø (mm) x steek	Aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Trekkraft bij vollast (kg)	Gewicht (kg)	Meerprijs € p.m. HH	Prijs per stuk € incl. 1,5m HH
RT-0250-015	250	4 x 12,2	1	240	25	2,2	12,00	104,00
RT-0500-015	500	4 x 12,2	1	282	25	2,8	12,00	116,00
RT-0250-TAS		heuptas t.b.v. minipuller 250 kg/small bag for minipuller 250 kg						14,00

Eller rateltakel



Robuust, compact en veilig.

Huis, tandwielkast en remdeksel van de ELLER rateltakels zijn geheel uit staal vervaardigd, waardoor zij goed bestand zijn tegen stoten en inslagen van buiten. De constructie is uitermate stevig. Een degelijk vrijloopsysteem garandeert snel werken. Haken met gesmede clips, voor een lange levensduur.

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Standaard hijshoogte (m)	Ketting Ø (mm)	Aantal strengen	Bouwhoogte (mm)	Trekkraft bij vollast (kg)	Gewicht (kg)	Meerprijs € p.m. HH	Prijs per stuk € incl. stand. HH
ELRT-0250-010	250	1,0	4	1	230	25	2,0	12,00	95,00
ELRT-0500-015	500	1,5	5	1	306	34	5,0	12,00	109,00
ELRT-0750-015	750	1,5	6	1	320	14	7,5	12,50	133,00
ELRT-1500-015	1.500	1,5	7,9	1	380	22	11,5	14,50	162,00
ELRT-3000-015	3.000	1,5	10	1	480	32	21,0	20,40	266,00
ELRT-6000-015	6.000	1,5	10	2	620	34	31,5	40,80	420,00
ELRT-9000-015	9.000	1,5	10	3	700	36	47,0	61,20	565,00